

HL 138H – Встроенный сифон для кондиционеров обеспечивающий гигиенические требования как при разрыве струи

Для отвода дренажа от кондиционеров используется сифон с гидрозатвором и дополнительным механическим запахозапирающим устройством (шариком), вступающим в действие при пересыхании гидрозатвора. Для выполнения гигиенических требований как при разрыве струи, компания HL создала усовершенствованную версию хорошо известного сифона, имеющего маркировку HL138H.

Область применения:

Встроенный сифон со специальным адаптером предназначенный для отведения в канализационную сеть дренажа от технологического (производственного) оборудования, кондиционеров, фанкойлов и др., устанавливаемого в зданиях различного назначения, в том числе в учреждениях здравоохранения, пунктов общественного питания и **обеспечивающий гигиенические требования как при разрыве струи** в соответствии с требованиями СП 30.13330-2012 и СП 2.3.6.1079-01.

Функционирование:

Специальный адаптер устанавливается во входном патрубке сифона. За счёт увеличения сечения конденсатопровода внутри адаптера (с 18 мм до 34 мм), при сливе дренажа от кондиционеров достигается свободное падение каплей воды через адаптер. При этом формируется разрыв струи внутри гигиенического адаптера (40 мм). Далее вода (конденсат от кондиционеров) проходит через съёмную кассету, герметично соединённую с корпусом с помощью эластичных уплотнительных прокладок. Кассета имеет гидрозатвор высотой 50 мм и механическое запахозапирающее устройство в виде шарика, который при высыхании гидрозатвора не пропускает запахи из канализации. **Гигиеническое экспертное заключение № 879 от 26.10.2017** выложено на сайте www.hlrus.com

Цена: см. прайс лист

Вес: 0,30 кг

Упаковка: 10 шт. В картонной коробке, ВхШхГ 320х250х410 мм

В наличии: с середины ноября 2017

